

完美的工业用线捻线机



- ※ 最高生产速度可达200米/分
- ※ 加捻质量：自动控制和调整系统确保最佳的捻线质量
- ※ 最大容积：筒管高度最高达600毫米，容积为53升
- ※ 完全电子化：所有数据更改均可由控制箱按键输入完成
- ※ 百分百灵活：整台机器可以大批量生产同一品种，或（选择功能）每个锭子单独小批量生产或试样
- ※ 每个锭位有独立的计长码表，可根据设定长度单独停止
- ※ 所有加捻部件采用特殊材质，可将摩擦减至最低以保证纱线的质量，尤其是工业长丝和纤细的纱线
- ※ 在显示屏上可直接显示和调整所有参数
- ※ 根据生产过程中筒管不同的成形阶段，可程序化改变相关速度以优化生产，适应变化的张力和气圈
- ※ 产品存储：每一个产品的数据都存储在电脑中，可快速重复生产
- ※ 预留连接电脑或调制解调器的接口，可进行生产监控，实现远程监控及修复
- ※ 所有保护门和安全装置都符合CE标准
- ※ 探测器可检查纱线缠绕、纱线断裂等故障（选择装置）
- ※ 可选配辅助落管和输送装置
- ※ 筒管可进行特别设计，以配合客户现有筒管或工序要求，例如倒筒环节
- ※ 适用市场上的各种需求